

Ficha Técnica

GOMAS ANCLA

Anillas fabricadas de elastómero de caucho sintético de primera calidad con cabeza en forma de ancla. Son resistentes y duraderas, soportan bien el peso de la vegetación y el empuje del viento. Gracias a su gran elasticidad evitan el estrangulamiento y permiten el crecimiento de la planta.



GOMA ANCLA Nº 3

Composición	Caucho con cargas minerales y agentes plastificantes antioxidantes y acelerantes.	
Color	Negro	
	PARÁMETRO	TOLERANCIA
	Longitud en plano	30 mm +/- 5 mm
	Ancho	4,3 mm +/- 10 %
	Grueso	2 mm +/- 10 %

GOMA ANCLA Nº 5

Composición	Caucho con cargas minerales y agentes plastificantes antioxidantes y acelerantes.	
Color	Negro	
	PARÁMETRO	TOLERANCIA
	Longitud en plano	50 mm +/- 5 mm
	Ancho	3,8 mm +/- 10 %
	Grueso	2 mm +/- 10 %



GOMA ANCLA Nº 8

Composición	Caucho con cargas minerales y agentes plastificantes antioxidantes y acelerantes.	
Color	Negro	
PARÁMETRO	TOLERANCIA	
Longitud en plano	80 mm	+/- 5 mm
Ancho	4,3 mm	+/- 10 %
Grueso	2 mm	+/- 10 %

GOMA ANCLA Nº 12

Composición	Caucho con cargas minerales y agentes plastificantes antioxidantes y acelerantes.	
Color	Negro	
PARÁMETRO	TOLERANCIA	
Longitud en plano	120 mm	+/- 5 mm
Ancho	4,5 mm	+/- 10 %
Grueso	2,2 mm	+/- 10 %

GOMA ANCLA Nº 16

Composición	Caucho con cargas minerales y agentes plastificantes antioxidantes y acelerantes.	
Color	Negro	
PARÁMETRO	TOLERANCIA	
Longitud en plano	160 mm	+/- 5 mm
Ancho	4,7 mm	+/- 10 %
Grueso	2,2 mm	+/- 10 %

GOMA ANCLA Nº 20

Composición	Caucho con cargas minerales y agentes plastificantes antioxidantes y acelerantes.	
Color	Negro	
	PARÁMETRO	TOLERANCIA
Longitud en plano	200 mm	+/- 5 mm
Ancho	4,3 mm	+/- 10 %
Grueso	2,2 mm	+/- 10 %

Productos incluidos en las listas positivas de sustancias utilizables en alimentación según Real Decreto 2207/94 del 16/11/94 aparecido en el BOE 15 del 18/1/95, modificado en el Real decreto 1725/98 del 31/7/98 aparecido en el BOE 187 del 6/8/98.

De la misma manera, nuestros artículos están englobados en el grupo 1º de la normativa CE. Las normas de referencia son las siguientes:

- Norma UNE – EN - 180 – 9002
- Directiva Comunidad Europea nº 169, de 13/07/93.
- Real decreto 414 de 01/03/96.



Desde **Agricheap** queremos recomendarte unas pautas para el correcto deshecho de este producto tras su vida útil. Las **gomas ancla** están fabricadas en caucho sintético, un material reciclable. Para su retirada deberemos llevarlas a un **Punto Limpio**. Para grandes cantidades se debe contactar con una **empresa autorizada** en la retirada y gestión de residuos industriales.